

# 2020 OUTLANDER MAX DPS570

## Конструктивні особливості

- Здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax®
- Система інтелектуального керування дроселем (іТС) з різними режимами їзди
- Безступінчаста трансмісія (варіатор) з гальмуванням двигуном
- Трьохдіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS)
- Передня підвіска на подвійних А-подібних важелях
- Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ)
- Автоматична система блокування переднього диференціала швидкого спрацьовування Visco-Lok QE
- Тягове зусилля 590 кг
- 500-ватний магнітоелектричний генератор
- Сталеві багажні стелажі з системою швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ і загальною вантажомісткістю 163 кг
- Заднє водонепроникне багажне відділення місткістю 11 л
- Ергономічні елементи системи забезпечення комфорту пасажирів під час руху
- Багатопозиційні поруччя для пасажирів
- Упори для ніг вищого розташування



Помаранчевий (Orange)

## Двигуни

570

Тип	48 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (іТС) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Безступінчаста трансмісія (варіатор), P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала швидкого спрацьовування Visco-Lok QE
Рульове керування з підсилювачем	Трьохдіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS)

## Підвіски

Передня підвіска	Подвійні А-подібні важелі Довжина ходу 23 см
Передні амортизатори	Мастильні
Задня підвіска	Незалежна торсійна підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ) Довжина ходу 22 см
Задні амортизатори	Мастильні

## Гальма

Передні гальма	Два вентиляованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Один вентиляований гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

## Характерні властивості

Приладова панель	Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показник рівня палива, показник положення передачі, індикатор повного приводу, діагностичний центр, годинник	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 А)
Лебідка	Готова провідина для пропонованої лебідки (в асортименті)	Освітлення	70 Вт від двох 35-ватних передніх фар зі стоп-сигналами
Захист	Н/Д	Сидіння	Система, що дозволяє перетворювати заднє сидіння на багажний стелаж (CRS)
		Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)

## Гарантія

Заводська	2 роки
-----------	--------

## Шини/колісні диски

Передні шини	Carlisle <sup>1</sup> Trail Wolf 25 x 8 x 12 дюймів (64 x 20 x 31 см)
Задні шини	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 дюймів (64 x 25 x 31 см)
Колісні диски	12-дюймові сталеві

## Розміри

Д x Ш x В	231 x 117 x 133 см
Колісна база	150 см
Кліренс	27 см
Висота сидіння	86 см
Суха вага (з моторним мастилом)	336 кг
Вантажомісткість	Передній стелаж: 54 кг Задній стелаж: 109 кг
Місткість багажних відділень	Заднє: 11 л
Тягове зусилля	590 кг
Ємність паливного бака	21 л

**Can-Am**

www.brp.ua

