

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® з V-подібним розташуванням циліндрів
- Двійний А-подібний важіль передньої підвіски дугоподібної конструкції з переднім стабілізатором поперечної стійкості
- Безступінчаста трансмісія (варіатор) з гальмуванням двигуном
- Трирежимна динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS)
- Тип рами G2 Surrounding Spar Technology (SST) з контролем геометричних прогинів
- Незалежна торсіонна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI)
- Автоматична система блокування переднього диференціала швидкого спрацьовування Visco-Lok QE
- 14-дюймові литі алюмінієві колісні диски
- Посилений передній бампер
- Освітлення загальною потужністю 230 Вт
- 625-ватний магнітоелектричний генератор
- Надміцні багатофункціональні багажники з системою швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ
- Заднє водонепроникне багажне відділення місткістю 21,4 л
- Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
- Багатофункціональна цифрова приладова панель



■ Granit Gray

ДВИГУН	1000R
Тип	90 к.с., двигун Rotax з V-подібним розташуванням циліндрів, 976 см ³ , з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор, P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Вибір режимів привід на 2 колеса / повний привід із автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok QE
Рульове керування з підсилювачем	Трирежимна динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Двійний А-подібний важіль дугоподібної конструкції з переднім стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 23,3 см
Передні амортизатори	Масляні
Задня підвіска	Незалежна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях (TTI) / довжина ходу 25,1 см
Задні амортизатори	Масляні

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	ІТР Terracross 26 x 8 x 14 дюймів (66 x 20,3 x 35,6 см)
Задні шини	ІТР Terracross 26 x 10 x 14 дюймів (66 x 25,4 x 35,6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА

Передні	Два вентилятованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні	Один вентиляований гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номінальна суха вага*	408 кг
Д x Ш x В	238,8 x 121,9 x 135 см
Колісна база	149,9 см
Кліренс	27,9 см
Висота сидіння	87,7 см
Вантажомісткість багажників	Передній: 45 кг Задній: 90 кг
Місткість багажних відділень	Заднє: 21,4 л
Буксирна потужність	750 кг
Ємність паливного бака	20,5 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифрова, з дисплеєм 4,5 дюймів (11,4 см): спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодинок, показчик положення передачі, індикатор повного приводу, показчик температури, світлові індикатори роботи двигуна, електронний показчик рівня палива, годинник
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 А)
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
Освітлення	230 Вт від двох 60-ватних прожекторних фар і двох 55-ватних хвостових ліхтарів/стоп-сигналів зі світловідбивачами
Лебідка	Встановлення лебідки передбачене
Сидіння	Система, яка дозволяє встановлення багажного ящика замість знятого пасажирського сидіння (CRS)
Захист	Посилений передній бампер, підкрилки

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------