

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЗУХВАЛИЙ	<ul style="list-style-type: none"> ДНК торгової марки Can-Am з дизайном нового покоління Низьке розташування сидінь Кабіна Ergo-Lok з сидіннями, регульованими в чотирьох положеннях
ПОТУЖНИЙ	<ul style="list-style-type: none"> Кращий у галузі двигун Rotax® ACE 195 к.с. з турбонаддувом і проміжним охолоджувачем Покращена динаміка повітряних потоків Трансмісія з системою QRS-X
ТОЧНИЙ	<ul style="list-style-type: none"> Підвіска ТТХ з найдовшим у галузі ходом Надзвичайно ефективна й легковага рама Характеристики найточнішої керованості
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ	<ul style="list-style-type: none"> 182,9 см заввишки Колісна база 259,1 см Кліренс 40,6 см Високомоментна динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS) Довжина ходу підвіски до 61 см Задній буксирний гак
ОСОБЛИВОСТІ, ХАРАКТЕРНІ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ X rc	<ul style="list-style-type: none"> Двигун Turbo RR 195 к.с. Система блокування переднього диференціала Smart-Lok Амортизатори FOX 3.0 PODIUM RC2 з перепускним клапаном 15-дюймові алюмінієві колісні диски з бредлоками 32-дюймові шини Maxxis Liberty Передній бампер, дверці на половину прорізу, алюмінієвий дах, захисний брус Передній буксирний гак Захист диференціала і бампера з високомолекулярного поліетилену Захист важелів передньої й задньої підвісок з високомолекулярного поліетилену Боковий захист порогів з надвисокомолекулярного поліетилену Лебідка на 2041 кг з синтетичним тросом Ремені безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими наплічкамими Графічні прикраси / сидіння конфігурації X Цифрова приладова панель із дисплеєм діагоналю 7,6 дюймів і клавіатурою Фірмові світлодіоди Can-Am Лакофарбове покриття

ДВИГУН

Тип	195 к.с., трициліндровий двигун з турбонаддувом Rotax ACE (покращена ефективність згоряння) 900 см ³ , з рідинним охолодженням, із вбудованим проміжним охолоджувачем і високопродуктивним повітряним фільтром
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (ITC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор із системою швидкого спрацьовування X (QRS-X) і посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал із ексклюзивною технологією Smart-Lok*. Надійна 4-режимна система контролю зчеплення коліс із поверхнею: привід на 2 колеса / повний привід з блокуванням переднього диференціала / 4WD ROCK / 4WD TRAIL **Систему Smart-Lok розроблено спільно з компанією TEAM Industries, яка є лідером ринку серед виробників приводних механізмів
Підсилювач керма	Високомоментна трирежимна динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Двійний А-подібний важіль як на перегонових вантажівках зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 55,9 см
Передні амортизатори	Амортизатори FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback з перепускним клапаном, двошвидкісним регулюванням стиску і відбою
Задня підвіска	4-важільна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях X (ТТХ) зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 61 см
Задні амортизатори	Амортизатори FOX 3.0 PODIUM RC2 з виносним резервуаром з перепускним клапаном, з двошвидкісним регулюванням стиску і відбою

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	Maxxis Liberty 32 x 10 x 15 дюймів (81,3 x 25,4 x 38,1 см)
Задні шини	Maxxis Liberty 32 x 10 x 15 дюймів (81,3 x 25,4 x 38,1 см)
Колісні диски	15-дюймові (38,1 см) литі алюмінієві з бредлоками



Chalk Grey & Magma Red

ГАЛЬМА

Передні	Два вентиляваних гальмівних диска 262 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні	Два вентиляваних гальмівних диска 248 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номінальна суха вага	821,5 кг
Рама / каркас	Двофазна сталь 980
Д x Ш x В	341,6 x 184,9 x 174 см
Колісна база	259,1 см
Кліренс	40,6 см
Вантажомісткість багажника	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ
Місткість багажних відділень	Загальна: 9,4 л Речовий ящик: 6,2 л Центральна консоль: 2,8 л Підстаканники: 0,4 л
Ємність паливного бака	40 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифрова, з дисплеєм 7,6 дюймів (19,3 см) заввишки та клавіатурою: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатори режимів SPORT і ECO, ременів сидіння і повного приводу, індикатори блокування переднього й заднього диференціалів, діагностичний центр, годинник, напруга акумуляторної батареї, температура двигуна, режим DPS
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі
Протитугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.) з кнопкою запуску/вимкнення
Освітлення	Світлодіодні фари й хвостові ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am
Лебідка	Лебідка на 2041 кг з синтетичним тросом
Захист	Передній бампер, дверці на половину прорізу, алюмінієвий дах, ремені безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими наплічкамими, боковий захист порогів з надвисокомолекулярного поліетилену, повний посилений захист днища з високомолекулярного поліетилену з захистом диференціала, бампера і передньої й задньої підвісок, задній буксирний гак

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------