

### КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Можливість вибору моделі двигуна Rotax®
- Безступінчаста трансмісія (варіатор) з гальмуванням двигуном
- Трирежимна динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS)
- Двійний А-подібний важіль передньої підвіски
- Незалежна торсіонна задня підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ)
- Автоматична система блокування переднього диференціала швидкого спрацьовування Visco-Lok QE
- Ємність паливного бака 20,5 л
- Буксирна потужність 590 кг
- Тип рами G2 Surrounding Spar Technology (SST) з контролем геометричних прогинів
- 500-ватний магнітоелектричний генератор
- Багатофункціональна цифрова приладова панель
- Сталеві багажники з системою швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ і загальною вантажомісткістю 163,3 кг
- Заднє водонепроникне багажне відділення місткістю 10,9 л



■ Granit Gray

ДВИГУН	570
Тип	48 к.с., двигун Rotax з V-подібним розташуванням циліндрів, з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (ITC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор, P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Вибір режимів приводу на 2 колеса / повний привод із автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok QE
Рульове керування з підсилювачем	Дані відсутні

ПІДВІСКИ	
Передня підвіска	Двійний А-подібний важіль / довжина ходу 22,9 см
Передні амортизатори	Масляні
Задня підвіска	Незалежна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ) / довжина ходу 22,4 см
Задні амортизатори	Масляні

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ	
Передні шини	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 дюймів (63,5 x 20,3 x 30,5 см)
Задні шини	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 in. (63,5 x 25,4 x 30,5 см)
Колісні диски	12-дюймові (30,5 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА	
Передні	Два вентилятованих гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні	Один вентиляований гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

### РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номінальна суха вага*	308 кг
Д x Ш x В	211 x 116,8 x 124 см
Колісна база	129,5 см
Кліренс	26,7 см
Висота сидіння	85,8 см
Вантажомісткість багажників	Передній: 54,4 кг Задній: 109 кг
Місткість багажних відділень	Заднє: 10,9 л
Буксирна потужність	590 кг
Ємність паливного бака	20,5 л

### ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифрова, з дисплеєм 4,5 дюймів (11,4 см): спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик положення передачі, індикатор повного приводу, показчик температури, світлові індикатори роботи двигуна, електронний показчик рівня палива, годинник
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 А)
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
Освітлення	70 Вт від двох 35-ватних передніх фар / стоп-сигнал
Лебідка	Встановлення лебідки передбачене
Сидіння	Система, яка дозволяє встановлення багажного ящика замість знятого пасажирського сидіння (CRS)
Захист	Дані відсутні
<b>ГАРАНТІЯ</b>	
Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки