



КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® з V-подібним розташуванням циліндрів
- Двійний А-подібний важіль передньої підвіски дугоподібної конструкції з переднім стабілізатором поперечної стійкості
- Безступінчаста трансмісія (варіатор) з гальмуванням двигуном
- Трирежимна динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS)
- Лебідка вантажопідйомністю 1588 кг
- Посилені передній і задній бампери
- 14-дюймові литі алюмінієві колісні диски
- 26-дюймові шини ITP Terracross із радіальним кордом
- Фарбовані пластикові поверхні для першокласного вигляду
- Вітрозахисні щитки на ручках керма
- Система, яка дозволяє встановлення багажного ящика замість знятого пасажирського сидіння (CRS) із системою швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ
- Заднє водонепроникне багажне відділення місткістю 21,4 л
- 625-ватний магнітоелектричний генератор
- Ергономічні елементи системи забезпечення комфорту пасажирів під час руху
- Багатопозиційні поручні для пасажирів



-  Boreal Green
-  Mossy Oak Break-up Country Camo

ДВИГУН	650
Тип	59 к.с., двигун Rotax з V-подібним розташуванням циліндрів, 649,6 см ³ , з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор, P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном
Приводний механізм	Вибір режимів приводу на 2 колеса / повний привод із автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok QE
Рульове керування з підсилювачем	Трирежимна динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ	
Передня підвіска	Двійний А-подібний важіль дугоподібної конструкції з переднім стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 23,3 см
Передні амортизатори	Масляні
Задня підвіска	Незалежна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях (TTI) / довжина ходу 25,1 см
Задні амортизатори	Масляні

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ	
Передні шини	ITP Terracross 26 x 8 x 14 дюймів (66 x 20,3 x 35,6 см)
Задні шини	ITP Terracross 26 x 10 x 14 дюймів (66 x 25,4 x 35,6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА	
Передні	Два вентиляційних гальмівних диска 214 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні	Один вентиляційний гальмівний диск 214 мм з гідравлічним двопоршневим супортом

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ	
Номінальна суха вага*	375 кг
Д x Ш x В	238,8 x 121,9 x 135 см
Колісна база	149,9 см
Кліренс	27,9 см
Висота сидіння	87,7 см
Вантажомісткість багажників	Передній: 45 кг Задній: 90 кг
Місткість багажних відділень	Заднє: 21,4 л
Буксирна потужність	750 кг
Ємність паливного бака	20,5 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ	
Приладова панель	Цифрова, з дисплеєм 4,5 дюймів (11,4 см): спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик положення передачі, індикатор повного приводу, показчик температури, світлові індикатори роботи двигуна, електронний показчик рівня палива, годинник
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 А)
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
Освітлення	230 Вт від двох 60-ватних прожекторних фар і двох 55-ватних хвостових ліхтарів/стоп-сигналів зі світловідбивачами
Лебідка	Лебідка вантажопідйомністю 1588 кг
Сидіння	Система, яка дозволяє встановлення багажного ящика замість знятого пасажирського сидіння (CRS)
Захист	Посилені передній і задній бампери, ручки керма з вітрозахисними щитками, підкрилки

ГАРАНТІЯ	
Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки